

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



- Szabad hely a fejnek – 598 mm széles üvegernyő
- Egyedülálló kezelési kényelem – Con@ctivity
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő
- Bármilyen adottságú lakásban képes az elszívásra, keringtetésre



EAN: 4002516802006 / Cikkszám: 12533920 / Régi cikkszám 28H2660BD

Általános információk	
Modellazonosító	DAH 2660 Escala
Gyártó cikkszám	12533920
EAN number	4002516802006
Marketingosztály	Gold
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Obszidiánfekete
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Igen
ComfortControl	•
Kezelés	ComfortControl
BE/KI kapcsoló	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
Booster fokozatok	1
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integráció	•
AutoRefresh	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	B
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	72,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	B
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	C
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	330 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin
Ventilátor	
Két oldalon szívó ventilátor	•
Levegő Kivezetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	215
Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint	315
Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint	415

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



EAN: 4002516802006 / Cikkszám: 12533920 / Régi cikkszám 28H2660BD

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	675
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	43,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	52,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	64,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	28,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	33,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	38,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Keringtetés	
Légteljesítmény, 1. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	190
Légteljesítmény, 2. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	280
Légteljesítmény, 3. fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	380
Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m ³ /óra) az EN 61591 szerint	575
Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	47,0
Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	54,0
Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	60,0
Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint	71,0
Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	33,0
Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	40,0
Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	46,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	57,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	598
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830–1210
Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	443
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívóernyő magassága (mm)	443
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	443

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez




EAN: 4002516802006 / Cikkszám: 12533920 / Régi cikkszám 28H2660BD

Elszívóernyő mélysége (mm)	388
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	443
Nettó súly (kg)	15,5
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,20
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívócsonk fent	•
Elszívócsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DAH 2660 Escala

Fali páraelszívó

Con@ctivity funkcióval és okos érintésalapú kezeléssel a kényelmes vezérléshez



DAH2660 Installation drawings