

DAH 4970 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és beton hatású design felülettel



- ECO-motor – mindössze 50 dB* a legcsendesebb döntött páraelszívó a Mielétől
- Egyedülálló kezelési kényelem – SmartControl és Con@ctivity
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Szabad hely a fejnek – 898 mm széles elülső panel
- Design panel különleges felülettel, betonhatású

* elszívásnál, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint



EAN: 4002516802419 / Cikkszám: 12534090 / Régi cikkszám 28H4970CD

Általános információk	
Modellazonosító	DAH 4970 Sienna
Gyártó cikkszám	12534090
EAN number	4002516802419
Marketingosztály	Platinum
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Cement hatású
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatra kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Személyre szabott
SmartControl	•
Kezelés	SmartControl
BE/KI kapcsoló	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	2
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integráció	•
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	28,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	D
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (lx)	260 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin

DAH 4970 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és beton hatású design felülettel



EAN: 4002516802419 / Cikkszám: 12534090 / Régi cikkszám 28H4970CD

Fényerőszabályzó funkció

•

Ventilátor

Két oldalon szívó ventilátor

•

Levegő Kivezetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint

215

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint

315

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

415

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

660

Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

875

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

38,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

45,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

50,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

61,0

Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

68,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

24,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

31,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

36,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

47,0

Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

54,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

175

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

275

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

430

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

625

Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

720

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

46,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

53,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

64,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

73,0

Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

76,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

32,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

39,0

DAH 4970 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és beton hatású design felülettel





EAN: 4002516802419 / Cikkszám: 12534090 / Régi cikkszám 28H4970CD

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	62,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830–1210
Keringtetéses üzemmódú páraelszívók összmagassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívóernyő magassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	420
Elszívóernyő mélysége (mm)	381
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	420
Nettó súly (kg)	18,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonk fent	•
Elszívőcsonk átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DAH 4970 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és beton hatású design felülettel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings