

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel



- ECO-motor – mindössze 50 dB* a legcsendesebb döntött páraelszívó a Mielétől
- Hálózatba kapcsolás a Con@ctivity és a Miele@home segítségével
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Szabad hely a fejnek – 898 mm széles elülső panel
- Tökéletes páros – egyező színű üvegpanel és elszívóernyő

* elszívásnál, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint



EAN: 4002516802457 / Cikkszám: 12534150 / Régi cikkszám 28H4980MD

Általános információk	
Modellazonosító	DAH 4980 Sienna
Gyártó cikkszám	12534150
EAN number	4002516802457
Marketingosztály	Platinum
Kialakítás	
Fali páraelszívó	•
A készülék típusa és kialakítása	
A készülék színe	Obsziánfekete matt
Üzem módok	
Levegővezetés fajtája	Átszerelhető
Szükséges utólag vásárolható aktív szén-szűrő	DKF 29
Design	
Peremelszívó	•
Kezelési kényelem	
Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével	•
Elektronikus vezérlés	•
Con@ctivity	Személyre szabott
SmartControl White	•
Kezelés	SmartControl White
BE/KI kapcsoló	•
Teljesítményfokozatok (booster fokozat nélküli szám)	3
5/15 perc késleltetési idő	•
Booster fokozatok	2
Zsírszűrő telítettségének kijelzője	•
Az aktív szén szűrő telítettségének kijelzője	•
Silence csomag	•
Könnyen tisztítható CleanCover páraelszívó-belső	•
Smart Extras	
Push-értesítések	•
RemoteUpdate	•
Smart Home integráció	•
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Hatékonyság	
Energiahatékonysági osztály (A+++ – D)	A++
PowerManagement rendszer	•
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	28,2
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály	A
Megvilágítási hatékonysági osztály	A
Zsírmegkötési fok osztálya	D
Szűrőrendszer	
A mosogatógépben mosható nemesacél zsírszűrők száma (10 rétegű)	2
Világítás	
Mennyiség x Watt	1 x 3,2 W
Fényerősség (Lx)	260 lx
Színhőmérséklet (K)	3500 Kelvin

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel



EAN: 4002516802457 / Cikkszám: 12534150 / Régi cikkszám 28H4980MD

Fényerőszabályzó funkció

•

Ventilátor

Két oldalon szívó ventilátor

•

Levegő Kivezetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint

215

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/h) az EN 61591 szerint

315

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

415

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

660

Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

875

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

38,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

45,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

50,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

61,0

Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

68,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

24,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

31,0

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

36,0

Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

47,0

Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

54,0

Keringtetés

Légteljesítmény, 1. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

175

Légteljesítmény, 2. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

275

Légteljesítmény, 3. fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

430

Légteljesítmény, 1. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

625

Légteljesítmény, 2. booster fokozat (m³/óra) az EN 61591 szerint

720

Hangteljesítmény, 1. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

46,0

Hangteljesítmény, 2. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

53,0

Hangteljesítmény, 3. fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

64,0

Hangteljesítmény, 1. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

73,0

Hangteljesítmény, 2. booster fokozat (dB(A) re 1 pW) az EN 60704-3 szerint

76,0

Hangnyomás, 1. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

32,0

Hangnyomás, 2. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint

39,0

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel





EAN: 4002516802457 / Cikkszám: 12534150 / Régi cikkszám 28H4980MD

Hangnyomás, 3. fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	50,0
Hangnyomás, 1. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	59,0
Hangnyomás, 2. booster fokozat (dB(A) re 20 µPa) az EN 60704-2-13 szerint	62,0
Biztonság	
Biztonsági kikapcsolás	•
ESG biztonsági üveg	•
Műszaki adatok	
Elszívóernyő szélessége (mm)	898
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés és külső (mm)	830–1210
Keringtetéssel üzemelő páraelszívók összmagassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, min. (mm)	830
Páraelszívó összmagassága, légkivezetés, külső, max. (mm)	1210
Elszívóernyő magassága (mm)	420
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, min. (mm)	420
Elszívóernyő mélysége (mm)	381
Páraelszívó összmagassága, keringtetés, max. (mm)	420
Nettó súly (kg)	18,0
Elektromos kábel hossza (m)	1,3
Védőérintkezős dugó	•
Minimális magasság az elektromos főzőlapok felett (mm)	450
Minimális biztonsági távolság a gázfőzőlapok felett (max. 12,6 kW összteljesítmény, égő ≤ 4,5 kW) (mm)	650
Fázisok száma	1
Teljes teljesítményigény (kW)	0,22
Feszültség (V)	230
Biztosíték (A)	10
Frekvencia (Hz)	50
Szerelési utasítások	
Elszívőcsonek fent	•
Elszívőcsonek átmérője (mm)	150
Mellékelt tartozékok	
Visszacsapószelep	•

DAH 4980 Sienna

Fali páraelszívó

különösen halk zajszinttel és elegáns mattfekete üvegpanellel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings